

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20208

МИНИ-КОЛОННА 2-СТОП.0,70М БЕЛАЯ С ОТВЕР.



Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Семейство продуктов | OptiLine 45 |
| Система монтажа кабелей | Пост |
| Тип изделия или компонента | Пост |
| Тип поста | Двухсторонний |
| Отделка поверхности полюса/поста | С порошковым покрытием |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Оттенок цвета | Белый RAL 9010 |
| Монтаж | С креплением винтами |
| Размере переднего отверстия | 45 мм |
| Материал | Алюминий с порошковым покрытием |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |
| Длина | 90 мм |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 116 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|--|
| Стандарты | EN-AW-6063 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 73/23/EEC NF C 68-102 |
| Рабочая температура | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с ; 0625 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Не классифицируется по OPS

| | |
|---------------|--|
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство |
|---------------|--|