



Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Поперечный
Описание сборной шины	Стандарт
Материал	Алюминий
Область применения	Изменить направление
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	800...1000 A 35 °C
Тип изменения направления	На ребро к перпендикулярный - нейтральные кверху

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Рабочий угол	90 °
Место монтажа	На кабель-канале
Электрическое соединение	Смазкой скользящий контакт
Способ крепления	Винтами
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	165 мм
Глубина	113 мм
Высота	580 мм
Длина	Фиксировать измерение: 580 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	11.5 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262