

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYMR44

Плата перфорированная 11x26мм 400x400



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Область применения	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	Н: --
Место монтажа	Непосредственное крепление на задних штифтах Ползун с уступом
Описание монтажной платы	Перфорированная плата Telequick
Совместимость серий изделий	Корпус PLM S3D, CRN, S57, S3X enclosures
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь
Обработка поверхности	Оцинкованный

Дополнительные характеристики

Монтаж	Фиксирующий элемент Завинчено на задних штифтах - тип винта M8
Высота	345 мм
Ширина	351 мм
Глубина	15 мм
Толщина	2 мм
Масса продукта	1 кг
Кол-во слотов	264
Отличительные особенности	Установка на задней поверхности корпуса
Размеры выреза	11 x 26 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--