



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 50
Система монтажа ка- белей	Пост Полюс
Тип изделия или ком- понента	Разделительный профиль

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний Односторонний
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг Напольный
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Длина	52 мм
Высота	500 мм
Ширина	30 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0625 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ- ствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве- ществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--