



Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или компонента	Адаптер
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный
Количество на один комплект	5 штук

Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	Для 1-6 кабелепроводов для стальной коробки, встраиваемой в пол
Количество модулей	Без модулей
Материал	Листовая сталь с гальван. покрытием
Длина	403 мм
Высота	83 мм
Ширина	1.5 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--