



Основные характеристики

Семейство продуктов	Acti 9
Краткое имя устройства	IC100k+ 1C
Тип изделия или компонента	Сумеречное реле
Обеспечиваемое оборудование	Комплект программирования для ПК Цифровая ячейка распределительного щита Цифровая ячейка настенного монтажа
Язык	Немецкий Латвийский Украинский Эстонский Литовский Шведский Русский Немецкий Английский Французский Финский Турецкий Датский Итальянский

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Количество каналов	1
Тип нагрузки	Люминесцентная трубка, балласт : электронный, (650 ВА) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (10 x 100 Вт) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (18 x 11 Вт) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (20 x 58 Вт) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (16 x 15 Вт) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (14 x 23 Вт) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (20 x 58 Вт) Лампа накаливания 230 В пер. тока, (2600 Вт) Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором реактивной мощности, (800 ВА) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (22 x 7 Вт) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (26 x 36 Вт) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (20 x 58 Вт) Галогенная лампа 230 В пер. тока, (2600 Вт) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (16 x 20 Вт) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (26 x 36 Вт) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (10 x 36 Вт) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (10 x 100 Вт) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (2 x 100 W) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (6 x 58 Вт) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (10 x 100 Вт) Двигатель, (2300 ВА) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (26 x 36 Вт)
Потребляемая мощность	3 В·А
Макс. коммутируемый ток	16 А - 250 V переменный ток pf = 1 10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+10 % -15 %) переменный ток 50/60 Гц
Задержка	< 60 с
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	4
Регулировка интенсивности света	1...99000 лк
Тип клемм	X 2 безвинтовые : <= 2.5 мм ²
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	90 мм
Ширина	36 мм
Глубина	69 мм
Масса продукта	183 г
Тип датчика яркости	Цифровая ячейка настенного монтажа
Тип управления	Обнаружением яркости
Код совместимости	IC100k

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529
Рабочая температура	-30...50 °C
Степень защиты IP	IP20C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--