

Технические характеристики продукта

Характеристики

AP9559

Стоечный БРП, базовый, 1U, 16 А, 208 и 230 В, розетки: (10) С13 и (2) С19



Купить

APC AP9559



Обзор

Название модели	Стоечный БРП, базовый, 1U, 16 А, 208 и 230 В, розетки: (10) С13 и (2) С19
Включает	Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки , руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Антигуа и Барбуда , Ангилья , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , Белиз , Канада , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Чили , Камерун , Китай , Колумбия , Коста-Рика , Сербия и Черногория , Куба , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Фолклендские (Мальвинские) острова , Франция , Габон , Великобритания , Гренада , Грузия , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Кения , Камбоджа , Сент-Китс и Невис , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Каймановы острова , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Республика , Македония , Мали , Мьянма , Мартиника , Мавритания , Мальта , Малави , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Сальвадор , Острова Тёркс и Кайкос , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Танзания , Объединенная Республика , Украина , Уганда , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Сент-Винсент и Гренадины , Венесуэла , Виргинские острова (США) , Вьетнам , Йемен , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение	120V , 208V , 230V
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу	16 А
Выходные соединения	(10) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (2) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Защита от перегрузки	Нет

Входной

Номинальное входное напряжение	120V , 208V , 230V
Входная частота	50/60 Гц
Тип входного соединения	IEC-320 C20
Длина шнура	2.5 метры
Число сетевых шнуров	1
Acceptable Input Voltage	90-250 VAC
Максимальный ток в линии на фазу	16 A
Максимальный входной ток на фазу	16 A
Нагрузочная способность	3680 VA

Физические

Масса нетто	0.98 кг
Максимальная высота	44 mm
Максимальная ширина	447 mm
Максимальная глубина	57 mm
Масса брутто	2.36 кг
Высота в упаковке	165 mm
Ширина в упаковке	483 mm
Глубина в упаковке	152 mm
Цвет	Черный

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	Зарегистрировано cUL , CE , Зарегистрировано UL , VDE , Виктория
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам	Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)