



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Диапазон | Spacial |
| Семейство продуктов | Spacial SM |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф |
| Область применения | Универсальный |
| Тип принадлежностей | Напольный |
| Состав устройства | 1 система запирания с ручкой для дверь 1 корпус 1 плата кабельного ввода 1 система блокировки для левая дверь 4 кронштейны для монтажной платы 1 монтажная плата 2 дверь |
| Съёмные части | Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля |
| Высота шкафа | 2000 мм |
| Ширина шкафа | 1200 мм |
| Глубина шкафа | 400 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Количество дверей | 2 вкл. передняя сторона |
| Открытие двери | Левый 120 ° Правый 120 ° |
| Тип двери | Дверь |
| Тип замка | Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм |
| Тип корпуса | Корпус выгнут и сварен из цельного листа. Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками |
| Описание монтажной платы | Сплошной |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт |
| Кабельный ввод | 1 ввод |
| Материал | Листовая сталь для корпус Листовая сталь для дверь Сталь с гальван. покрытием для монтажная плата Сплав zamak для петля |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэфировое напыление |
| Цвет | Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035 |
| Удобство для доступа | Передняя сторона |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Сертификация | DNV UL BV |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|