



Основные характеристики

Семейство продуктов	Easypact CVS100...250 NSX100...250
Диапазон	Compact
Тип изделия или компонента	Блок добавления утечки на землю
Область применения	Проводка
Совместимость серий изделий	Easypact - EasyPact CVS автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель
Описание полюсов	3P
[In] номинальный ток	100 A 160 A
Наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки	ME
Класс защиты от тока утечки	Класс А
Тип настройки чувствительности к току утечки	Фиксированный
[Δn] уставка защиты по дифференциальному току	0.3 A
Тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки	Фиксированный
Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt]	< 40 мс

Дополнительные характеристики

Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Защита от замыкания на землю	C
Макс. время отключения	< 40 мс

Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Стандарты	IEC 60947-2

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0818 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудованне

Период

18 месяцев