

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MIP82106

## MINI PRAGMA ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ВСТРАИВ. ЩИТА 1РЯД/6МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Основание
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для шкафа
[In] номинальный ток	63 A
Количество горизонтальных рядов	1
Количество 18 мм модулей в ряду	6
Количество клеммных блоков	1 нейтраль блок клемм с 4 винт отходящие линии 1 земля блок клемм с 4 винт отходящие линии
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Общее количество 18 мм модулей	6
Кабельный ввод	Надрезанные отверстия
Отходящие линии распределительного блока	1 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль 1 x 16 мм <sup>2</sup> для земля 2 x 10 мм <sup>2</sup> для земля 1 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль 2 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль 1 x 6 мм <sup>2</sup> для земля
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик
Ширина	162 мм стена
Высота	228 мм стена
Глубина	18 мм снаружи 80 мм стена 98 мм общий

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60695-2-11 EN 50102
Огнестойкость	Тыльная часть : 650 °C
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C