

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LX1FG
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пер. ток 50 Гц
Напряжение цепи управления	500 V пер. ток 50 Hz
Среднее сопротивление	82.7 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	12.8 гн
Совместимость продуктов	LC1F185 LC1F225
Время работы	7...15 мс размыкание 20...35 мс замыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч при ≤ 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,35...0,55 U _c в 55 °C отпускание 50/60 Hz 0,85...1,1 U _c в 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	805 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	55 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
Теплоотдача	18...24 Вт в 50 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	0.55 кг