Технические характеристики продукта
Характеристики

03218
ПЕРЕД. ПАНЕЛЬ С ВЫРЕЗОМ, 5МОД, Ш=750 ММ

Green Premium

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Модульный
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный INS125 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Multi 9 : закрепленный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Compact : закрепленный NG160 без защита от замыкания на землю Compact : закрепленный NG160 с защита от замыкания на землю Compact : закрепленный INS160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Acti 9 : закрепленный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Compact : закрепленный INS100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Multi 9 : закрепленный NG125 с защита от замыкания на землю Acti 9 : закрепленный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель
Описание полюсов	12x 2P : modular rail опора : NG125 4x 3P : modular rail опора : INS160 вертикальная установка 4x 4P : modular rail опора : INS160 вертикальная установка 12x 2P : modular rail опора : iC120 3x 3P : modular rail опора : iC120 2x 4P : modular rail опора : NG160 8x 3P : modular rail опора : iC120 6x 4P : modular rail опора : NG125 3x 4P : modular rail опора : NG125 4x 4P : modular rail опора : INS125 вертикальная установка 5x 4P : modular rail опора : NG160 3x 4P : modular rail опора : iC120 4x 3P : modular rail опора : INS100 вертикальная установка 3x 3P : modular rail опора : NG160 7x 3P : modular rail опора : NG160 6x 4P : modular rail опора : iC120 4x 3P : modular rail опора : NG125 4x 3P : modular rail опора : INS125 вертикальная установка 24x 1P : modular rail опора : iC120 4x 4P : modular rail опора : INS100 вертикальная установка 5x 2P : modular rail опора : iC120 8x 3P : modular rail опора : NG125 6x 2P : modular rail опора : NG125

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм
Тип присоединения	Прямое присоединение
Шаг 9 мм	72
Количество 18 мм модулей в ряду	36
Количество вертикальных модулей (50 мм)	5
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Материал шкафа	Передняя панель : painted sheet steel
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	250 мм
Ширина	750 мм
Масса продукта	1.52 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NG160 Без Закрепленный 3P 7 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NG160 C Закрепленный 4P 2 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Multi 9 NG125 C Закрепленный 4P 3 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS125 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 4 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS160 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 4 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Multi 9 NG125 C Закрепленный 2P 6 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Acti 9 IC120 Без Закрепленный Тумблерный переключатель 2P 12 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS125 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 4 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Multi 9 NG125 Без Закрепленный Тумблерный переключатель 4P 6 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Multi 9 NG125 Без Закрепленный Тумблерный переключатель 2P 12 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Acti 9 IC120 Без Закрепленный Тумблерный переключатель 4P 6 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Multi 9 NG125 Без Закрепленный Тумблерный переключатель 3P 8 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS100 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 4 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Acti 9 IC120 C Закрепленный Тумблерный переключатель 2P 5 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Acti 9 IC120 C Закрепленный Тумблерный переключатель 3P 3 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Acti 9 IC120 Без Закрепленный Тумблерный переключатель 1P 24 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Acti 9 IC120 C Закрепленный Тумблерный переключатель 4P 3 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS160 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 4 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Multi 9 NG125 C Закрепленный 3P 4 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Acti 9 IC120 Без Закрепленный Тумблерный переключатель 3P 8 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS100 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 4 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NG160 Без Закрепленный 4P 5 Постоянный 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NG160 C Закрепленный 3P 3 Постоянный 5

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery