



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный переключение источника INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Переключение источника : закрепленный переключение источника NSX100...250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная установка Compact : закрепленный переключение источника INV250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная установка Compact : закрепленный переключение источника INS250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : закрепленный : переключение источника INV250 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : переключение источника INS250 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : переключение источника INV250 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : переключение источника NSX100...250 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : переключение источника NSX100...250 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : переключение источника INS250 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 мм Напольный шкаф - ширина 600 мм
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	9 модули : переключение источника INV250 , переднее соединение в напольный шкаф 9 модули : переключение источника INV250 , переднее соединение в настенный шкаф 9 модули : переключение источника INS250 , переднее соединение в напольный шкаф 10 модули : переключение источника NSX100...250 , переднее соединение в настенный шкаф 10 модули : переключение источника NSX100...250 , переднее соединение в напольный шкаф 9 модули : переключение источника INS250 , переднее соединение в настенный шкаф
Масса продукта	1.37 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	<p>600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS250 source changeover fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS250 source changeover fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure source changeover NSX100...250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 10 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G floor-standing enclosure source changeover NSX100...250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 10 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS250 source changeover fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure source changeover NSX100...250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 10 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS250 source changeover fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 9 150 mm</p> <p>600 mm Prisma G floor-standing enclosure source changeover NSX100...250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 10 150 mm</p>

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--