



Основные характеристики

Семейство продуктов	Натопу серия K
Тип изделия или компонента	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компонента	KAC
Совместимость продуктов	Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 45 x 45 мм
Тип рукоятки	Черный ручка, длина = 35 мм
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С матовый черный экспликация, 2 - 0 - 1
Угол переключения	45 °

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Общая ширина CAD	45 мм
Общая высота CAD	45 мм
Общая высота CAD	77 мм
Длина	35 мм
Масса продукта	0.012 кг
Код совместимости	KAC

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 529 IP65 в соответствии с NF C 20-010

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--