



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony ХАС
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Краткое имя устройства	ХАСВ

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Армированный стекловолокном полиэфир
Тип электроцепи	Цепь управления
Тип шкафа	В комплекте, готовый к использованию
Применение кнопочного поста	Управление односкоростным двигателем подъемной машины
Состав кнопочного поста	6 кнопок
Тип кнопки управления	Четвертая кнопка left, slow Пятая кнопка вперед медленно Первая кнопка raise, slow Шестая кнопка назад, медленно Третья кнопка right, slow Вторая кнопка lower, slow
Совместимость продуктов	XESB2011 для реверсирования
Взаимная механическая блокировка	Без механической взаимной блокировки
Цвет кнопочного поста	Желтый
Тип клемм	Винтовой зажим 2 x 1,5 мм ² с или без кабельного наконечника Винтовой зажим 1 x 2,5 мм ² с или без кабельного наконечника
Стандарты	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	CSA 300V тип 4
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Класс IK	IK08 EN 50102
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 10...22 мм
Кодовое обозначение контакта	A600 AC-15 240 V 3 A МЭК 60947-5-1 приложение A Q600 DC-13 250 V 0.27 A МЭК 60947-5-1 приложение A
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 A
[U _i] номинальное напряжение изоляции	500 В 3 IEC 60947-1
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	6 кВ IEC 60947-1
Работа контактов	Мгновенное действие

Контактное сопротивление зажимов	≤ 25 МОм
Рабочая сила	7 Н кнопка
Защита от короткого замыкания	10 А защита предохранителем картридж gG
Номинальная рабочая мощность, В·А	100 В·А AC-15 1000000 циклы 60 цикл/м 48 V 50/60 Hz 0.5 индуктивн. 50 В·А AC-15 1000000 циклы 60 цикл/м 24 В 50/60 Hz 0.5 индуктивн. 450 В·А AC-15 1000000 циклы 60 цикл/м 127 V 50/60 Hz 0.5 индуктивн. 750 В·А AC-15 1000000 циклы 60 цикл/м 230 В 50/60 Hz 0.5 индуктивн.
Номинальная рабочая мощность, Вт	140 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 24 В 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение С 140 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 48 V 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение С 95 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 120 V AC 50/60Hz 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение С
Описание зажимов ISO n°1	(1-2-3-4)OC
Идентификатор терминала	(11-12) Н.З. (13-14) Н.О.
Масса продукта	1.3 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--