

Технические характеристики продукта

Характеристики

OVA50326E

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА 500 СВЕТИЛЬНИКОВ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Teleur
Наименование	Teleur 500
Тип изделия или компонента	Дистанционное управление блоком аварийной световой сигнализации
Количество батарей	5 1.2 test3 0.5 А/час никель-кадмиевая

Дополнительные характеристики

Шаг 9 мм	8
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...230 В 50 Гц
Номинальная мощность, В·А	3.5 В·А
Время заряда	24 ч
Рабочее расстояние	500 м >= 1 мм² 500
Материал	РС (поликарбонат) оболочка
Изоляция	С двойной изоляцией
Высота	90 мм
Ширина	71 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	0.3 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	650 °C
Стандарты	EN 60598-2-22 UL 94 V2

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1101 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--