

Технические характеристики продукта

Характеристики

ХВКТ50000U10M

Сумматор мех 5 цифр =24В сброс ручн



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Семейство продуктов | Zelio Count |
| Тип изделия или компонента | Суммирующий счетчик |
| Тип дисплея | Механический |
| Размер | 31 x 41,5 мм |
| Разряды дисплея | 5 цифры 4 мм |
| Частота счета | 20 Гц |
| Сброс | Ручной |
| Емкость счетчика | 0...99 999 |
| Технологический тип | Электромеханическое |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Номинальное напряжение питания [Us] | 24 V пост. ток (Us +/- 10 %) |
| Потребляемая мощность | 1.5 Вт |
| Тип выхода | 1 релейный переключающ. 20 V, 1 A |
| Срок резервного хранения данных | Постоянный |
| Режим счёта | Добавление |
| Входная функция | Счет |
| Тип входа | Контакт |
| Механическая износостойкость | 10000000 циклы |
| Способ крепления | Скрытого монтажа |
| Монтажная опора | Панельный монтаж |
| Тип клемм | Выводы AMP вкл. соединительная коробка |
| Высота | 31 мм |
| Масса продукта | 0.1 кг |
| Ширина | 41.5 мм |
| Общая ширина CAD | 42 мм |
| Общая высота CAD | 31 мм |
| Общая высота CAD | 75 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--|
| Стандарты | EN/IEC 50082-2 EN/IEC 50081-2 |
| Сертификация | CURus |
| Степень защиты IP | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 |
| Рабочая температура | - 200...400 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -20...60 °C |
| Виброустойчивость | 5 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 30 gn для 6 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс II в соответствии с IEC 60536 |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|