

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTRAPLOT

Комплектный плоттер для ненапечат.
NSYTRA маркир.карт и ZBY
маркир.элементов.



Основные характеристики

Семейство продуктов	Lineryg
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	TR
Тип изделия или компонента	Планшетный плоттер
Краткое имя устройства	TRA
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для маркировки

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	TRA тип маркир.карта HP плоттер ручка ZBY тип легенда
[Ue] номинальное рабочее напряжение	Внешнее питание : 100...240 В Внутреннее питание : 24 В
[Isw] номинальный рабочий ток	Внутреннее питание : Внешнее питание :
Материал	Алюминий
Обеспечиваемое оборудование	Документация USB кабель Инструкция по установке Источник питания
Тип встроенных клемм	Порт USB
Размеры таблички	220 x 305 мм
Скорость прохождения объекта	40 мм/с
Размер буфера	16Мб
Тип двигателя	2-фазный ступенчатый двигатель
Повторяемость позиционирования	+/- 0.05 мм
Высота	125 мм
Ширина	440 мм
Длина	440 мм
Масса продукта	6 кг
Цвет	Серый

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61000-4-11 EN 61000-4-2 EN 60950-1 EN 61000-4-3 EN 55022 класс B EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6
Рабочая температура	10...35 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-10...50 °C
Относительная влажность	35...75 % , в рабочем режиме 10...90 % , при хранении