



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 70 OptiLine 50 OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс Блок розеток Пост Шинопровод
Тип изделия или компонента	Устройство заземления

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний Односторонний
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Количество на один комплект	Комплект из 20 шт.
Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	185 x 55 mm 80 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm
Совместимость продуктов	Wiring device-Unica Wiring device-Altira
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг Напольный
Материал	Сталь
Длина	9 мм
Высота	9 мм
Ширина	9 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to 93/68/EEC Conforming to NF C 68-102 Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to 73/23/EEC
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--