



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 50 OptiLine 70 OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Потолочное крепление

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Монтаж	Винтами
Материал	Aluminium-powder coated
Длина	120 мм
Высота	75 мм
Ширина	50 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует RoHS ; 0625 RoHS ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------