

Технические характеристики продукта

Характеристики

EZEAXAL

Комбинир. контакт сигнализации (AX+AL) EZC250



Основные характеристики

Семейство продуктов	EZC250 EZCV250
Диапазон	EasyPact
Краткое имя устройства	AX AL
Тип изделия или компонента	Выключатель
Область применения	Сигнал Сигнализация
Состав сигнальных контактов	2 Н.О./Н.З.

Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Стандарт
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[I _{csw}] номинальный рабочий ток	DC-14 : 0.2 A постоянный ток 250 V DC-12 : 0.4 A постоянный ток 125 V DC-14 : 3 A постоянный ток 24 В AC-12 : 3 A переменный ток 50/60 Гц 250 V DC-14 : 1 A постоянный ток 48 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 125 V AC-15 : 2 A переменный ток 50/60 Гц 250 V AC-15 : 3 A переменный ток 50/60 Гц 125 V DC-12 : 4 A постоянный ток 24 В AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 48 V DC-14 : 0.4 A постоянный ток 125 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 24 В DC-12 : 0.2 A постоянный ток 250 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 48 V DC-12 : 2.5 A постоянный ток 48 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 24 В
Мин. нагрузка	10 mA при 24 В
Клеммная колодка вспом. цепей	Lead wire
Код совместимости	AL AX

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.