Технические характеристики продукта Характеристики

NSYCMUMA80

Шарнирный фиксатор, 80мм







Экологичность предложения

| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
|--------------------------------|--|
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соот- |
| | ветствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен 🗗 Эксплуатационные Характеристики |
| Инструкция по утили- зации | Не требует специальных действий для утилиза- ции |

Гарантия на оборудование

| 1 1 311 | |
|---------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date |
| | of delivery |

Основные характеристики

| Spacial |
|---|
| Комплектующие для установки |
| Fixing on support |
| Универсальный |
| Между трубкой и опорой |
| Опция прохождения кабелей через внутреннюю сторону Для 80 мм трубы квадратного сечения |
| Корпус S3CM |
| 1х гофрированная трубка Фиксаторы |
| Комплект из 1 шт. |
| |

Дополнительные характеристики

| Материал | Литая сталь |
|-----------------------|--|
| Цвет | Кронштейн : серый RAL 7040 |
| | Гофрированная трубка : серый RAL 7035 |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэстровое напыление |
| Монтаж | 4 винтами - тип винта M11 - на опоре расположение |
| | Фиксирующий элемент - тип винта М12 - горизонтальная трубка расположе- |
| | ние |
| Рабочий угол | 170 ° |
| Допустимая нагрузка | 9.45 кг |
| Высота | 190 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Глубина | 275 мм |