

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20106

СТОЙКА 2-СТОП.РАСПОРНАЯ 2,70-3,10М АНОД.



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Тип полюса	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг

Дополнительные характеристики

Доп. информация по уст. продукта CMS	Регулировка потолочного крепления 400 мм
Оттенок цвета	Естественный
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	2700...3100 мм
Длина	90 мм
Ширина	116 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 1084-2-4 EN 60598-2-2 EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 SS 424 10 32 93/68/EEC 73/23/EEC
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Жилищное строительство
Малые коммерческие предприятия
