



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial S3X
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	1200 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	300 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 дверь 1 корпус 2 замок (дверь) 1 рама усиления просверленная (дверь)

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус, крестообразная конструкция Передняя рельсовая направляющая в форме желоба
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь крепление: шарнирами
Материал	Замок: сплав zamak Петля : нержавеющая сталь Корпус и дверца : нержавеющая сталь 316L
Обработка поверхности	Замок : хромированный Корпус и дверца : щетки Scotch-Brite®
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL 508 тип A CAN/CSA 22
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Определенные правила санитарии

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c ; 0940 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
