



## Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial CRN Spacial S3D
Область применения	Приложения для электроники
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Тип корпуса	2-корпус
Тип стойки	Фиксированный
Высота шкафа	700 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	380 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Назначение изделия	Электроника и сети
Состав устройства	Фиксированная стойка 19" 1 65 мм назад от передней панели Дверь с замком 1 Корпус 1 Плата кабельного ввода 2 верх и низ задней части Задняя часть 1 Внутри корпуса

## Дополнительные характеристики

Тип двери	Стекланный
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Количество 19" элемент	14
Удобство для доступа	Передний корпус и передняя/задняя
Съемные части	Корпус фиксирующий элемент Стойка Дверь шарнирами
Материал	Сталь с гальван. покрытием для 19" фиксированная рама Сталь для шкаф
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление шкаф
Цвет	Серый RAL 7035 шкаф :
Стандарты	МЭК 62208

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--