Технические характеристики продукта
Характеристики

A9C20732
МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 2НО 230/240В АС 50ГЦ

Основные характеристики

Применение контактора	Двигатель-обогрев-освещение
Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	ICT
Наименование продукта	ICT
Тип изделия или компонента	Контактор
Краткое имя устройства	ICT
Описание полюсов	2P
Конфигурация контактов полюса	2 Н.О.
Тип сети	Переменный ток
Категория применения	AC-7A в соответствии с EN 61095 AC-7B в соответствии с EN 61095 AC-7B в соответствии с IEC 1095 AC-3 в соответствии с EN 60947-4-1 AC-1 в соответствии с EN 60947-4-1 AC-5A в соответствии с EN 60947-4-1 AC-5B в соответствии с EN 60947-4-1 AC-7A в соответствии с IEC 1095
Тип управления	Дистанционное управление
Напряжение цепи управления	230...240 V пер. ток 50 Hz

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный рабочий ток	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50 Гц
Максимальная мощность	1.2 kW 250 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50 Гц
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	2.5 кВ
Тип сигнала управления	Поддержив.
Частота коммутации	100 переключений/день
Сигнализация	Индикатор действия
Потребляемая мощность при удержании, ВА	2.7 В·А
Потребляемая мощность при срабатывании	9.2 В·А
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	68 мм
Цвет	Белый
Электрическая прочность	200000 циклы переменный ток 50 Гц в соответствии с EN 61095 200000 циклы переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 1095

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Тип клемм	Силовая цепь : 1 клеммы туннельного типа 1...4 мм² для гибкий кабель (-и) Силовая цепь : 1 клеммы туннельного типа 1.5...6 мм² для жесткий кабель (-и) Цепь управления : 2 клеммы туннельного типа 1.5 мм² для жесткий кабель (-и) Цепь управления : 2 клеммы туннельного типа 1.5...2.5 мм² для гибкий кабель (-и) Цепь управления : 1 клеммы туннельного типа 1.5...2.5 мм² для жесткий кабель (-и)
Момент затяжки	Цепь управления : 0.8 Н-м Силовая цепь : 0.8 Н-м
Совместимость продуктов	IATEt IACTp IACTs IACTc IACT 24
Код совместимости	ICT

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 1095 EN 61095
Уровень шума	30 дБ
Теплоотдача	0.9 test4
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2
Подготовка к работе в тропических условиях	2 2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура	-5...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия