

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# METSEPM5RD

PowerLogic PM5000 - выносной дисплей 5RD, 96 x 96 мм, монохромный



### Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Тип изделия или компонента	Выносной дисплей
Область применения	Диалоговое приложение человек-машина
Совместимость серий изделий	Powerlogic PowerLogic PM5000
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей

### Дополнительные характеристики

Цвет дисплея	Монохромный
Разрешение дисплея	128 x 128 пикселей
Размеры дисплея	67 x 62,5 мм
Отображаемая информация	Мощность Энергопотребление Частота Ток Напряжение Гармоническое искажение
Длина отображаемого сообщения	Графические объекты (диаграмма, кнопка, световой индикатор...) 6 строк
Сигнализация	Обмен данными : зеленый светодиод Индикация программирования : желтый светодиод
Тип управления	4x кнопка
Тип разъема	RJ45
Способ крепления	Скрытого монтажа
Монтажная опора	Выносной дисплей - каркас
Ширина	96 мм
Высота	96 мм
Глубина встраивания	21 мм
Глубина проецирования	27 мм

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP52 according to IEC 60529
Относительная влажность	5...95 % at 37 °C
Рабочая высота	0...3000 м
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1340 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен