



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Область применения	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	H: --
Место монтажа	Ползун с уступом Непосредственное крепление на задних штифтах
Описание монтажной платы	Перфорированная плата Telequick
Совместимость серий изделий	Корпуса S3D, CRN, S3X Корпус PLM
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь
Обработка поверхности	Оцинкованный

Дополнительные характеристики

Монтаж	Завинчено на задних штифтах - тип винта M8 Фиксирующий элемент
Максимальная нагрузка	150 kg/m ² PLM enclosure 250 kg/m ² S3D, CRN, S3X enclosures
Допустимая нагрузка	163.3 kg PLM enclosure 272.2 kg S3D, CRN, S3X enclosures
Высота	1145 мм
Ширина	951 мм
Полезная поверхность	108.9 dm ²
Толщина	2 мм
Масса продукта	7.8 кг
Кол-во слотов	2325
Отличительные особенности	Установка на задней поверхности корпуса
Размеры выреза	11 x 26 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0940 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--