

Технические характеристики продукта

Характеристики

PM5-RS

APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка

Обзор

Название модели	APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка
Включает	Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова , Республика , Российская Федерация , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Выход

Число розеток	5
Тип розеток	CEE 7 Schuko

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная мощность	2300 W
Входная частота	50 Гц
Тип входного соединения	Schuko CEE 7/7P
Максимальный ток в линии на фазу	0.0 A
Длина шнура	1.83 метры
Максимальный входной ток	10 A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	918 joules
Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц)	40.0 dB
Пиковый ток между фазами	12 kA
Пиковый ток между фазой и землей	24.0 kA
Время реакции на всплеск напряжения между фазами(нс)	1.0 ns

Физические

Масса нетто	0.62 kg
Максимальная высота	56.0 mm
Максимальная ширина	370.0 mm
Максимальная глубина	73.0 mm
Масса брутто	0.74 kg
Высота в упаковке	58.0 mm
Ширина в упаковке	405.0 mm
Глубина в упаковке	130.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	12.0
Габариты упаковки	11 x 15 x 17 дюймы
Масса упаковки	8.81 kg
Коды SCC	5073130431378 1

Цвет	Белый
Устройств на поддоне	72.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95% ,без конденсации %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-15000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , EAC
Стандартная гарантия	5 лет на ремонт либо замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
------	--------------