



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Смонтированное устройство	<p>Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 4P : закрепленный : CVS630 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : NSX630 вертикальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : NSX400 вертикальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : CVS400 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : CVS630 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : CVS400 вертикальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : NSX630 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : NSX400 вертикальная установка</p>

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	14 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 14 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 14 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 17 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 17 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 14 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 14 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 14 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 17 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 17 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 17 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 17 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 14 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 14 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 17 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 17 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф
Масса продукта	2.24 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX400 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX400 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS400 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS630 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS400 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS630 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX630 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX400 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS630 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX400 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS400 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX400 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX630 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS400 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX400 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS400 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX630 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS630 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS630 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX630 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX630 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX630 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS400 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS400 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX400 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS630 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS630 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 17 275 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX400 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS630 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX630 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX630 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 14 225 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS400 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 14 225 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--