



#### Основные характеристики

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Семейство продуктов               | Harmony XB6           |
| Тип изделия или компонента        | Головка переключателя |
| Краткое имя устройства            | ZB6                   |
| Материал окантовки                | Пластик               |
| Монтажный диаметр                 | 16 мм                 |
| Поштучная продажа                 | 1                     |
| Форма головки сигнального блока   | Прямоугольный         |
| Тип рукоятки                      | С фиксацией           |
| Параметры управляющего устройства | Без рукоятки          |
| Операторские данные о положении   | 2 положения 60°       |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                  |          |
|------------------|----------|
| Общая ширина CAD | 18 мм    |
| Общая высота CAD | 18 мм    |
| Масса продукта   | 0.016 кг |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TC                                                                                                                                                                                                                                |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                       |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                       |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 61140                                                                                                                                                                                               |
| Степень защиты IP                            | IP65 в соответствии с IEC 60529                                                                                                                                                                                                   |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 4 в соответствии с CSA C22.2 № 94<br>NEMA 13 в соответствии с CSA C22.2 № 94<br>NEMA 4X в соответствии с CSA C22.2 № 94<br>NEMA 4 в соответствии с UL 50<br>NEMA 4X в соответствии с UL 50<br>NEMA 13 в соответствии с UL 50 |
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14                                                                                                                     |
| Сертификация                                 | CCC<br>CSA<br>GOST<br>UL                                                                                                                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виброустойчивость | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6<br>+/- 3 mm (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                               |
| Ударопрочность    | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |