

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM10100P

КОРОБ 75X55MM С КРЫШКОЙ OL45 ПВХ RAL9003



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Кабельный короб в составе электроустановки
Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	75 x 55 mm

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Дополнительные характеристики

Секционирование отсека	1 отсек
Оттенок цвета	Белоснежный RAL 9003
Монтаж	Винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Количество на один комплект	24 м
Длина	2000 мм
Высота	75 мм
Ширина	55 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 73/23/EEC NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07