



Обзор

Название модели	3-полюсный автоматический выключатель, 400 А, тип Т5 для Symmetra PX250/500 кВт
Включает	Руководство по инсталляции
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Коста-Рика , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминиканская Республика , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гондурас , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Мексика , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейцария , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение	400 3-фазн. , 480 3-фазн.
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу	400 А
Выходные соединения	(1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Battery Backup)
Постоянно включенные розетки	0

Входной

Номинальное входное напряжение	400 3-фазн. , 480 3-фазн.
Входная частота	50/60 Гц
Число сетевых шнуров	0
Максимальный ток в линии на фазу	400 А
Максимальный входной ток на фазу	0 А
Нагрузочная способность	0 VA

Физические

Масса нетто	6.82 kg
Максимальная высота	432.0 mm
Максимальная ширина	559.0 mm
Максимальная глубина	546.0 mm
Масса брутто	7.8 kg
Высота в упаковке	432.0 mm
Ширина в упаковке	559.0 mm
Глубина в упаковке	546.0 mm

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Температура хранения	-15 - 40 °C

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
------	--------------