

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3L20010R150

КАБЕЛЬ СИГНАЛА STO, 15M



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Комплект предварительно подсоединенного кабеля для сигнала безопасного отключения крутящего момента - 15 М
Аксессуар / тип отдельной детали	Кабель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительные принадлежности
Аксессуар / назначение отдельной детали	Для приводов с разъемами на печатной плате для безопасного отключения крутящего момента
Длина кабеля	15 м
Дополнительная информация	Со встроенным кабельным вводом, оборудованным зажимом для снятия механ. нагрузки

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Lexium ILE Lexium ILA Lexium ILS
Электрическое соединение	Разъем печатной платы Открытый конец кабеля для привод 1 разъем M8 для безопасное выключение крутящего момента

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0932 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.