

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PKS51N

Розетка - черный - 2P + E - 10/16 A - 250 В - нем - IP54 - скрыт. - винты сзади



## Основные характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Диапазон                   | PratiKa           |
| Тип изделия или компонента | Розетка           |
| Краткое имя устройства     | Разъем PratiKa    |
| Категория вилки, розетки   | Низкое напряжение |
| Описание полюсов           | 2P + PE           |
| Тип сети                   | Переменный ток    |
| Стандарт розетки           | Немецкий          |

## Дополнительные характеристики

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| [In] номинальный ток                | 16 A<br>10 A                                              |
| Частота сети                        | 50/60 Гц                                                  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V                                                     |
| Материал вилки, розетки             | Корпус : самозатухающий конструкционный полимер           |
| Материал контактов                  | Выводы : нержавеющая сталь<br>Пружины : нержавеющая сталь |
| Тип крышки                          | Крышка                                                    |
| Монтаж устройства                   | Утопленная                                                |
| Способ крепления                    | Монтаж на панели                                          |
| Тип клемм                           | Невыпадающ. винты                                         |
| Местоположение входа проводника     | Задний                                                    |
| Масса продукта                      | 0.05 кг                                                   |
| Размер базового блока               | 50 x 50 mm                                                |
| Высота                              | 85 мм                                                     |
| Ширина                              | 65 мм                                                     |
| Глубина                             | 45.2 мм                                                   |
| Цвет                                | Черный ( RAL 7016 )                                       |
| Сегмент рынка                       | Жилищное строительство<br>Малые коммерческие предприятия  |

## Условия эксплуатации

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Стандарты               | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| Степень защиты IP       | IP54 в соответствии с IEC 60529                    |
| Класс IK                | IK09 в соответствии с EN 62262                     |
| Огнестойкость           | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11             |
| Относительная влажность | 90 % ( 20 °C )<br>50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C ) |
| Рабочая температура     | -25...40 °C<br>35 °C ( 86400 с )                   |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|