



Основные характеристики

Семейство продуктов	ITL
Краткое имя устройства	IATL4
Тип изделия или компонента	Пошаговое управление, вспомогательное
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz импульс 50 мс

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип дистанционного управления	Кнопка
Комбинации ступеней мощности	1-й импульс - TL1 вкл., TL2 откл. 2-й импульс - TL1 откл., TL2 вкл. 3-й импульс - TL1 вкл., TL2 вкл. 4-й импульс - TL1 откл., TL2 откл.
Способ крепления	Фикс., между 2 TL
Монтажная опора	DIN рейка
Тип клемм	Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² Выходное соединение : желтые зажимы Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм ² Цепь сигнализации : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² Цепь сигнализации : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм ²
Совместимость продуктов	M12 шины ITL (32 A) ITLI ITLc ITLs
Шаг 9 мм	4
Высота	81 мм
Ширина	36 мм
Глубина	69.5 мм
Цвет	Белый

Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура	-20...50 °C