



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование продукта	Thalassa PLM
Краткое имя устройства	PLM
Область применения	Приложение, сертифицированное по ATEX
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	747 мм
Ширина шкафа	536 мм
Глубина шкафа	300 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Назначение изделия	Для потенциально взрывоопасной атмосферы
Состав устройства	Замок 2 Дверь 1 Корпус 1
Тип корпуса	Встроенный навес Цельный литой с пазами на задней поверхности
Тип двери	Дверь
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой

Дополнительные характеристики

Количество замков	2
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Черный RAL 9004
Стандарты	EN 60079-7: 2006 EN 61241-0: 2005 EN 60079-0: 2004 EN 61241-1: 2004
Сертификация	LOM 08ATEX3041U
С маркировкой	2 GD Ex tD A21 IP6X согласно директиве ATEX 94/9/EC

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
