



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Ферритовые кольца на входе нижерасположенного контактора
Совместимость серий изделий	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar
Применение изделия	Выходной фильтр
Совместимость продуктов	Преобразователь частоты ATV12H двигатель при 0.55 kW, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV12H двигатель при 2,2 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 0.55 kW, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV12H двигатель при 2,2 кВт, 200...240 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 1.5 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 2,2 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 0.75 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 1.5 кВт, 200...240 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV12H двигатель при 0.75 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV12H двигатель при 1.5 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV12H двигатель при 0.75 кВт, 200...240 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV12H двигатель при 1.5 кВт, 200...240 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 1.1 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 0.55 kW, 200...240 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 0.75 кВт, 200...240 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 1.1 кВт, 200...240 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV312 двигатель при 2,2 кВт, 200...240 В, трехфазный
Поштучная продажа	3

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery