

Технические характеристики продукта

Характеристики

33671

Расцепит.напряж. MN - 200..250 В пост./ пер.тока 50/60 Гц



Основные характеристики

Семейство продуктов	NS630b...1600 Masterpact NW NS1600b...3200 Masterpact NT NAVY Masterpact NW NAVY Masterpact NT
Совместимость серий изделий	Masterpact NW NAVY NS1600b...3200 Masterpact NT NAVY NS630b...1600 Masterpact NW Masterpact NT
Тип изделия или компонента	Расцепитель напряжения
Краткое имя устройства	MN
Тип расцепителя напряжения	Минимальный расцепитель напряжения
Напряжение цепи управления	200...250 V пер. ток 200...250 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Предельное напряжение срабатывания	0,85 Un - во время замыкание время 0,35...0,7 Un - во время размыкание время
Подача напряжения удержания	4,5 ВА
Способ крепления	Закрепленный
Время отклика	90 ms Masterpact NW 40 ms Masterpact NT
Категория принадлежности / отдельного компонента	Запасные части Masterpact NT Запасные части Masterpact NW

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, несет ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.