



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB6E
Тип изделия или компонента	Монолитный переключатель
Краткое имя устройства	XB6E
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	16 мм
Поштучная продажа	5
Форма головки сигнального блока	Квадратная
Тип рукоятки	С фиксацией
Параметры управляющего устройства	Переключение ключом
Операторские данные о положении	2 положения
Количество ключей	132
Положение извлечения ключа	В любом положении
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенное действие
Тип клемм	Изолированный разъем faston : 2,8 x 0,5 мм Клемма под пайку, клеммное соединение <= 0,75 мм² / AWG 19 мин Цоколь быстроразъемного соединителя
Материал контактов	Позолоченное серебро

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.02 кг
Категория перенапряжения	II в соответствии с IEC 60536
С маркировкой	CE
Механическая износостойкость	250000 циклы
Момент затяжки	0.6...1 Н-м
Сопrotивление контакта	< 50 mOhm для 1/6 B
Защита от короткого замыкания	2 A посредством gG плавкая вставка
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A 3 A с цоколь быстроразъемного соединителя
[Icw] номинальный рабочий ток	0.7 A при 24 В, DC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.15 A при 125 В, DC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1 A при 24 В, DC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.2 A при 125 В, DC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.5 A при 120 В AC 50/60Hz, AC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1 A при 240 В, AC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.7 A при 240 В, AC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1 A при 120 В AC 50/60Hz, AC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Электрическая прочность	100000 циклы AC, 0.7 A - 220 В в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение C

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-10...55 °C
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	CCC cURus
Виброустойчивость	1 mm (10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	10 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27