



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для шкафа
Тип изделия или компонента	Боковая панель цоколя
Область применения	Универсальный
Состав устройства	4 крышка угла 4 боковая панель Фиксаторы
Совместимость серий изделий	Spacial корпуса SD, S3D и CRN
Монтажная опора	Перед цоколя

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1040 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Монтаж	Винтами
Цвет	Серый RAL 7022
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Высота	200 мм
Ширина	Номинальн. : 300 мм
Глубина	300 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP30 укомплектованный цоколь
Класс IK	IK10 сопротивление внешним ударным нагрузкам