



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Представление устройства	Пустой
Тип полюса	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Дополнительная информация о розетке	Незаземленный

Дополнительные характеристики

Доп. информация по уст. продукта CMS	Регулировка потолочного крепления 400 мм
Оттенок цвета	Белый
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	3900...4300 мм
Длина	90 мм
Ширина	116 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	----------------------------------------------------------