



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 50 OptiLine 70 OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип изделия или компонента	Гибкая труба

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Двухсторонний Две монтажные коробки Односторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Оттенок цвета	Белоснежный
Количество на один комплект	2 m
Совместимость продуктов	Wiring device-Altira Wiring device-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Материал	PUR (polyurethane)-NCS S 0402-B91G
Высота	2000 мм
Диаметр	55 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0625 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--