

Технические характеристики продукта

Характеристики

RPVS-BI

Прима - радиорозетка - скр. уст. - белый - IP20



Основные характеристики

Семейство продуктов	Прима
Тип изделия или компонента	Радиорозетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Белый
Обработка поверхности	Глянцевая
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
[Ue] номинальное рабочее напряжение	30 В постоянный ток
Частота передачи	5...10000 Гц

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	<= 6900 Вт
Тип клемм	Безвинтовые : 1.5 мм ² (жесткий) Безвинтовые : 1.5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	Монт. рама : оцинкованная сталь Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Высота	82 мм
Ширина	82 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.052 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------