



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0649 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---

Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для укладки кабеля
Аксессуар / тип отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Прямая вилка, тип разъема: M12 5 pins (included earth pin)
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	1 м
Внешний диаметр кабеля	5.9 мм
Состав кабеля	1 x 0,5 мм ² 4 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	75 V пост. ток 60 V пер. ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопротивление контакта	<= 5000 мкОм
Сопротивление изоляции	>= 1 ГОм
Масса продукта	0.065 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67 IP69K
Рабочая температура	-40...80 °C (статический) -5...80 °C (изгиб)
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C