



## Основные характеристики

|                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                        | Canalis                                                                                                        |
| Диапазон                                   | Canalis                                                                                                        |
| Наименование продукта                      | KS                                                                                                             |
| Тип изделия или компонента                 | Ответвительная коробка                                                                                         |
| [I <sub>cn</sub> ] номинальный рабочий ток | 250 A при 35 °C                                                                                                |
| Тип предохранителя                         | Лезвие типа - gG - 0...250 A - 1 - соответствующий NF<br>Лезвие типа - aM - 0...250 A - 1 - соответствующий NF |
| Способ крепления                           | Втычной                                                                                                        |
| Конфигурация проводников отводного блока   | 3L+PEN                                                                                                         |
| Тип соединителя отводного блока            | C фиксированной полярностью                                                                                    |

## Дополнительные характеристики

|                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                                    | Распределение средней мощности                                                                                                      |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение      | 230...690 V в зависимости от защитных устройств                                                                                     |
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение | 6.8 kV                                                                                                                              |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции     | 690 В в зависимости от защитных устройств<br>400 В в зависимости от защитных устройств<br>500 В в зависимости от защитных устройств |
| Частота сети                                          | 50/60 Гц                                                                                                                            |
| Тип защиты                                            | Предохранитель                                                                                                                      |
| Доступные функции                                     | Предохранитель                                                                                                                      |
| Электрическое соединение                              | Наконечник медный кабель ISO40 150 мм² гибкий<br>Наконечник медный кабель ISO40 150 мм² жесткий                                     |
| Способ разъединения отводного блока                   | Открытием двери                                                                                                                     |
| Сторона открывания двери                              | Правый                                                                                                                              |
| Размер дверного проема                                | 777 мм                                                                                                                              |
| Степень защиты IP                                     | IP55 в соответствии с IEC 60529                                                                                                     |
| Класс IK                                              | IK08 в соответствии с IEC 62262                                                                                                     |
| Обеспечиваемое оборудование                           | Предохранитель не поставляется                                                                                                      |
| Стандарты                                             | IEC 60439-2<br>МЭК 61439-6                                                                                                          |
| Цвет                                                  | RAL 9001 белый                                                                                                                      |
| Ширина                                                | 630 мм                                                                                                                              |
| Глубина                                               | 258 мм                                                                                                                              |
| Высота                                                | 432 мм                                                                                                                              |
| Масса продукта                                        | 20 кг                                                                                                                               |

## Условия эксплуатации

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Система заземления | TN-C - ответвительная коробка<br>TN-C - гибкий кабель-канал |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1012 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|