



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 70 OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Кабельная полка
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество на один комплект	24 м

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый Алюминий
Размер шинопровода	185 x 55 mm 155 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	1000 мм
Высота	17 мм
Ширина	47 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102 93/68/EEC 73/23/EEC EN 50085-1 : 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0701 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Жилищное строительство
Малые коммерческие предприятия
