

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYDLS48

Modular distribution chassis 48modules(18mm) for PLS box 54x72cm



Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Диапазон | Thalassa |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки |
| Область применения | Универсальный Приложение для модульного распределения |
| Тип изделия или компонента | Шасси |
| Краткое имя устройства | DLS |
| Место монтажа | Передняя часть шкафа |
| Совместимость серий изделий | Thalassa корпус PLS |
| Состав устройства | 1 конструкция шасси 4 DIN-рейка 35 мм 1 передняя панель |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен Эксплуатационные Характеристики |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Материал | Самозатухающий для передняя панель Сталь с гальван. покрытием для конструкция шасси и направляющие |
| Цвет | Передняя панель : серый RAL 7032 |
| Монтаж | Фиксирующий элемент - на передней поверхности с опорами расположение |
| Количество горизонтальных рядов | 4 |
| Общее количество 18 мм модулей | 48 |
| Тип передней панели | Пластина с вырезом |
| Количество вырезов | 4 вырезов |