



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G Prisma P
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy BW
Совместимость серий изделий	Linergy BW
Степень защиты IP	IPxx B
Тип изделия или компонента	Блок питания
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока
Обеспечиваемое оборудование	С соединением

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linergy BW сборная шина
Описание полюсов	4P
Описание шкафа/ячейки	Настенный корпус + канал - ширина 600 mm Шкаф - ширина 650 mm Напольный шкаф - ширина 850 mm Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 mm
Смонтированное устройство	Easyract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Comract : закрепленный INV500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Comract : закрепленный INS500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка
[Icw] номинальный рабочий ток	630 A
[In] номинальный ток	630 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1, внутри Prisma МЭК 61439-2, внутри Prisma
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--