

Технические характеристики продукта

Характеристики

AK2GD3750

Кабельный канал 2м 50x37.5 серый



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Кабельный канал
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Кабельные принадлежности
Совместимость серий изделий	Spacial S3D Thalassa PLS Thalassa PLA Spacial CRN Thalassa PLM
Состав устройства	Без крышки
Количество на один комплект	Комплект из 8 шт.

Дополнительные характеристики

Цвет	Серый RAL 7030
Монтаж	Винтами Защелкивающ. держатель
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Высота	50 мм
Длина	2000 мм
Ширина	37.5 мм
Масса продукта	0.52 кг
Общее количество проводов	110

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...60 °C
Огнестойкость	VO в соответствии с UL 94
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1
Стандарты	VDE 0506 DIN 43659 VDE 0660

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.